



GARDE-CORPS S8

Garde-Corps S8 sur platine ou à sceller

Éléments standards:

Élément intermédiaire 1,50 ml à 1 pied

Élément extrémité 1,50 ml à 2 pieds

Élément extrémité 1,50 ml à 1 pied

Éléments spéciaux:

Élément extrémité à 1 pied de longueur adaptée

Élément intermédiaire de longueur adaptée

Élément en pente

Élément en angle



Garde-Corps de la série S étudié initialement pour équiper les ponts d'autoroutes : Série S pour les passages supérieurs

Référence: AFNOR Barrières de sécurité routière. Garde-corps modèle S8 en acier. P 98-406-1 Avril 1998
Conforme à la norme XP P 98-405 Avril 1998

Matériaux, produits et composants:

Acier S 235 apte à la galvanisation à chaud

Galvanisation selon la norme NF En ISO 1461

Il est possible de peindre ce garde-corps

Le garde-corps S8 est composé de profilés tubulaires fermés et soudés comprenant:

- Des montants 80 x 40 x 4 mm
- Une lisse inférieure 60 x 30 x 3 mm
- Des barreaux verticaux 30 x 30 x 1,5 mm
- Une main courante de forme spéciale

Mise à jour: oct-20

FICHE PRODUIT ACTIVITE GARDE-CORPS